

TRAKTOR MŰSZAKI ADATLAP Modell 5025C - 6225C – 6225CH

		5025C	6225C	6225CH	
Méretek	hosszúság	mm	3421		
	szélesség	mm	1680		
	magasság	mm	2430		
	tengelytáv	mm	1806		
	szabad magasság	mm	355		
	terheletlen súly	kg	2035	2043	
	min. külső fordulókör	mm	4750		
Max. tengelyterhelés	első	kg	943		
	hátsó	kg	2267		
Vontatás	fék nélkül	kg	2320		
	fékkel ellátott	kg	4000		
Megengedett össztömeg		kg	3150		
Motor	gyártó		KUKJE		
	típus		4 hengeres, vízhűtés, diesel		
	modell		A2300N2	A2300T2	
	befecskendezés		indirekt	indirekt turbó	
	teljesítmény	LE	47	60	
		kW	35	44	
	hengerek száma		4		
	lökettérfogat	cm ³	2286		
	környezetvédelmi osztály		IIIA	IIIB	
	sűrítés		21,5:1	21:1	
	levegőszűrő		száraz levegőszűrő		
	üzemanyagtartály	liter	45		
	akkumulátor	volt	12		
Tengelykapcsoló		egytárcsás száraz		-	
Kormányzás		hidraulikus			
Hajtott kerekek		4 (2 és 2 kapcsolható)			
Gumiabroncs	szántóföldi	első	9,5-16		
		hátsó	13,6-26		
Sebességváltó	típus	manuális sebességváltó, teljes szinkronizált		3 fokozat-hidrosztatikus	
	sebesség fokozatok száma	előre 12, hátra 12		-	
	max. sebesség	km/h	26	27	
Hidraulika rendszer	3 pontos függesztő mű		kat. 1	kat. 2	
	max. emelési kapacitás	kg	1500		
	vezérlés		helyzet és erő		
	szivattyú		tandem szivattyú		
	munkahidraulika	l/perc	39		
	szervo hidraulika	l/perc	18		
TLT tengely	hátsó	ford./perc	540/790		
Hidraulika vezérlés		2 db. kettősműködésű, elől és hátul			
Alapfelszereltség	biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható négykerék-hajtás, hidraulikus kormányzás, klimatizált kabin, pótkocsi vonórúd, hátsó differenciálzár.				